中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市恒璟环保科技有限公司新建危险废物收集、中转和贮存项目环境影响报告表》的批复

中环建表〔2024〕0031号

中山市恒璟环保科技有限公司（统一社会信用代码：91442000MADR5PXL28）：

报来的《中山市恒璟环保科技有限公司新建危险废物收集、中转和贮存项目环境影响报告表》（以下称环评文件）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市恒璟环保科技有限公司新建危险废物收集、中转和贮存项目（项目代码：2410-442000-16-01-825770，以下简称“项目”）拟建于中山市三乡镇文昌东路52号之八D区A1（东经：113°25'35.756"，北纬：22°22'7.443"），用地面积为2000平方米，建筑面积为1010平方米。项目主要从事中山市内机动车维修活动中产生的废矿物油的收集、中转和贮存，年收集、中转废矿物油3900吨，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码900-214-08）。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法

律法规、环评文件评价结论及技术评估报告，在全面落实环评文件提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放、符合总量控制要求且生态环境安全的前提下，项目按照环评文件所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施，确保水污染物达标排放。

生活污水（45吨/年）经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入中山市三乡镇污水处理有限公司处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保废气达标排放。

项目运营期各工序产生的废气应严格落实环评文件的污染防治措施，各排气筒高度不低于环评文件建议值。

项目有组织排放废气中，废机油储罐大小呼吸废气中的非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

厂界无组织排放的非甲烷总烃执行广东省《大气污染物

排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

厂区无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施，确保噪声排放达标。

项目运营期应通过选用低噪声设备、高噪设备设置采取设备与地面接触部位采用减震垫和隔震橡胶降低设备在运行时的噪声、无室外声源、选用隔声性能良好的门窗隔声、生产车间合理布局等措施，减少噪声对周围环境的影响，确保项目运行时，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求，确保固体废物妥善处理。

项目运营期产生的废活性炭及沾有机油的清洁废物及劳保用品交具有相关危险废物经营许可证的单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事件应急体系。项目采取的措施包括：做好废机油储罐区、危废仓的防泄漏措施并设置围堰，车间门口设置缓坡，设置雨水闸门等截流措施；配套设置事故废水应急收集与储

存设施；加强废气治理设施运行维护；配备应急物资，加强隐患排查。

（六）在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据环评文件所列情况，项目挥发性有机物排放量不得大于 1.008 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环评文件自批准之日满五年，项目方开工建设的，环评文件应当报原审批部门重新审核。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于本项目的，则本项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目应按有关规定纳入排污许可管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

中山市生态环境局

2024 年 12 月 20 日