

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《广东华盛玩具有限公司年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个新建项目环境影响报告表》的批复

中（神）环建表（2025）0015 号

广东华盛玩具有限公司（统一社会信用代码：91442000MADGLT383X）：

你司报来的《广东华盛玩具有限公司年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、广东华盛玩具有限公司年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个新建项目选址位于中山市神湾镇光辉路 7 号（选址中心位于东经 113° 20′ 33.470″，北纬 22° 19′ 56.644″），项目总用地面积 18000 平方米，总建筑面积 62687.7 平方米，年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个。

项目（广东华盛玩具有限公司年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个新建项目）投产后，中山市中动科技有限公司年产迪士尼漫威手办公仔 2000 万个新建项目不再建设实施，环评批复（批复文号：中（神）环建表【2022】0038 号）作废。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规

规、《报告表》评价结论，中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。

项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

项目烘料、注塑工序废气有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表4大气污染物排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值较严值，苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷、酚类执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单表4大气污染物排放限值，氯化氢和氯乙烯执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

项目自动喷漆、烘干工序废气有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准限值，非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB145

54-93) 表2恶臭污染物有组织排放限值。

项目手动喷漆、补漆、烘干工序废气有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准限值,非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物有组织排放限值。

项目手动喷漆、晾干工序废气有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准限值,非甲烷总烃、TVOC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物有组织排放限值。

项目印刷及清洁工序废气有组织排放的总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2排气筒VOCs排放限值(凹版印刷)第II时段标准,非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物有组织排放限值。

项目食堂油烟经集气罩收集后通过静电油烟处理后有组织排放。油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)的限值要求。

项目破碎废气(颗粒物)无组织排放。模具维修废气(颗粒

物) 无组织排放。

项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001) 中第二时段无组织监控浓度限值与《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及修改单表 9 企业边界大气污染物浓度限值中两者较严值, 甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及修改单表 9 企业边界大气污染物浓度限值, 丙烯腈执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367—2022) 表 4 企业边界 VOCs 无组织排放限值, 总 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 中表 3 无组织排放监控点浓度限值, 氯化氢和氯乙烯执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001) 中第二时段无组织监控浓度限值, 苯乙烯和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 1 排放限值要求。

项目涉及 VOC 原料使用及储存采取相应的无组织控制措施, 项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367-2022) 中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(二) 严格落实水污染防治设施。

项目生活污水 (2700 吨/年) 经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) (第二时段) 三级标准后排入中山市神湾镇污水处理有限公司处理。间接冷却水循环使用不外排。

项目水帘柜废水（788.4 吨/年）、水喷淋废水（476.16 吨/年）、补漆水箱废水（13.5 吨/年）委托有处理能力的废水处理机构处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目运营期产生的噪声，通过选取先进低噪声设备，做好设备减振、消声和隔声，合理安排作业时间，加强设备的维护与生产管理，合理布局等措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。

项目运营期产生的一般包装废料（包装袋、纸箱等）和不可回收的塑料边角料等一般固体废物交由有一般固废处理单位处理。

项目运营期产生的废机油及其包装物、废火花油及其包装物、含油、油墨等废抹布及废手套、废活性炭、高效漆雾过滤器中的废过滤棉、废包装物（水性漆、油性漆、稀释剂、水性油墨、UV 油墨、开油水）、废漆渣、含油金属碎屑等危险废物交具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

项目运营期产生的生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，落实防渗防漏、围堰等措施，切实防范环境污染事故发生，确保环境安全。

（六）须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况，项目挥发性有机物排放总量不得大于 2.5358 吨/年。

（七）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2025 年 4 月 29 日