

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《楚鑫科技（中山）有限公司年产不锈钢水槽 30 万套新建项目环境影响报告表》的批复

中（凤）环建表〔2025〕0030 号

楚鑫科技（中山）有限公司（2504-442000-04-01-907549）：

报来的《楚鑫科技（中山）有限公司年产不锈钢水槽 30 万套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、专家技术评估意见收悉。经审核，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论及专家技术评估意见，同意《报告表》所列的项目性质、规模、生产工艺、地点（中山市东凤镇永益村东和路 15 号首层之三，选址中心位于东经 113°16'36.559"，北纬 22°40'34.067"）及采用的防治污染、防止生态破坏的措施。

二、楚鑫科技（中山）有限公司年产不锈钢水槽 30 万套新建项目（以下简称“该项目”）用地面积为 3532 平方米，建筑面积 3485 平方米。主要从事不锈钢水槽的生产。主要产品及年产量为：不锈钢水槽 30 万套。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省

优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生生产废水 137.06 吨/年（喷涂水帘废水 18 吨/年、打磨抛光水帘柜废水 26.9 吨/年、水喷淋塔废水 5.76 吨/年、漆枪清洗废水 7.2 吨/年、前处理线清洗废水 79.2 吨/年），生活污水 1.5 吨/日（450 吨/年）。

生产废水（喷涂水帘废水、打磨抛光水帘柜废水、水喷淋塔废水、漆枪清洗废水、前处理线清洗废水）委托给具备相关废水处理能力机构转移处理；纯水制备产生的浓水（64 吨/年）回用于冲厕。

生活污水经处理达标后排入市政污水管道。若不能确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理，则生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的水污染物排放标准一级标准 B 标准的较严者；在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合该项目环境影响报告表提出

的控制要求。

四、根据《报告表》所列情况，该项目营运期排放水性防凝露涂料喷涂工序废气（控制项目为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、苯乙烯、臭气浓度），晾干工序废气（控制项目为非甲烷总烃、TVOC、苯乙烯、臭气浓度），水性纳米涂料喷涂工序废气（控制项目为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度），固化工序废气（控制项目为非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度），固化炉液化石油气燃烧废气（控制项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度），超声波清洗线液化石油气燃烧废气（控制项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度），开料工序废气（控制项目为颗粒物），焊接工序废气（控制项目为颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、铬及其化合物），打磨工序废气（控制项目为颗粒物），过砂带工序废气（控制项目为颗粒物），喷砂工序废气（控制项目为颗粒物）。

该项目须按照《报告表》所列，废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

水性防凝露涂料喷涂、晾干、水性纳米涂料喷涂、固化、固化炉液化石油气燃烧、超声波清洗线液化石油气燃烧工序废气污染物非甲烷总烃、TVOC、苯系物（苯乙烯）排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标

准》（DB44/2367-2022）1 挥发性有机物排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的限值要求，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的限值要求较严值，林格曼黑度排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996 新改扩建工业炉窑二级标准）要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值要求；

开料、打磨、过砂带、喷砂工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；

焊接工序废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准；

厂界颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准，臭气浓度、苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新改扩建排放限值要求；

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值，颗粒物无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3有车间厂房-其他炉窑-无组织排放粉尘最高允许浓度限值要求。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求，其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《关于加强挥发性有机物污染控制工作指导意见》要求。

五、该项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

六、根据《报告表》所列情况，该项目营运期产生废机油、废机油桶、含油废抹布、手套等、废原料桶（纳米涂料、水性防凝露涂料、除油剂）、废活性炭、除油废液、废漆渣、废滤芯棉等危险废物。

对固体废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》相关规定，其中对危险废物的管理须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中危险废物污染环境防治的特别规

定。

危险废物贮存设施的建设和运行管理须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及原环境保护部《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中相关规定。

一般工业固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

七、该项目必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。营运期大气污染物挥发性有机物排放总量不得大于0.162吨/年，氮氧化物排放总量不得大于0.339吨/年。

八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十一、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用。该项目应按排污许可分类管理名录有关规定进行管理；项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。违反上述规定属违法行为，建设单位须承担由此产生的法律责任。

中山市生态环境局

2025 年 6 月 6 日